

Datum: 08.10.2018

Beschreibung: aTape Betongewebeband, BGB-SG, gelb
Description: aTape Cloth tape, BGB-SG, gelb

Identifikationsnummer: 12125/124/1
 Artikelnr. 501020

Struktur:

Beschreibung: PE-besichtets Gewebe, mit einem synthetischen Kautschukkleber beschichtet.
Description: PE-coated cloth, single side coated with a synthetic rubber based adhesive.

Einsatz: Verpacken, Fixieren, Abdichten, Reparieren. Abdecken Do-it-yourself.
Application: Bundling, patching, mendig, packaging, masking.

| Technische Daten / Technical Data | Wert / Value |
|--|--|
| Träger / Carrier | PE-beschichtetes Gewebe / PE-coated cloth |
| Mesh Summer der Fäden / sum of threads inch ² | 27 |
| Gesamtdicke / total thickness | 0.160mm |
| Klebstoffbasis / adhesive-base | Synthesekautschuk / synthetic rubber |
| Klebkraft / Peel adhesion | ≥ 4.8 N/cm / ≥ 12.0 N/25mm |
| Oberflächenklebrigkeit / Tack | Sehr hoch / very high |
| Reisskraft / Tensile strength | ≥ 20 N/cm / ≥ 50N/25mm |
| Reissdehnung / Elongation | 10% - 20% |
| Temperaturbereich / Temperature range | -30°C - +50°C (1h) |
| UV-Beständigkeit / UV-resistance | Begrenzt / Limited |
| Witterungsbeständigkeit / weather-resistance | Begrenzt / Limited |
| Verarbeitungstemperatur / Working temperature | Empfohlen / Recommended >5°C - +40°C |
| Farbe / Colour | Gelb / Yellow |
| Kerndurchmesser / Core diameter | 76mm |
| Lagerstabilität / Storage life 18°C / 55%RF | 12 Monate / 12 Months Trocken / Dry +5°C - +25°C, UV-geschützt / UV-Protected |

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie DIN, AFERA, FINAT, PSTC oder internen Prüfmethode, die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on recognized specifications like DIN, AFERA, FINAT, PSTC or internal test methods, which may be presented on request.

Document without signature

This technical data sheet serves excluding the improvement of the technical information according to the today's state of our knowledge, nevertheless, contains no assurance of properties. Besides the information provided in this refers only to the indicated item. The shown technical properties refer to new material with the generally tolerances. All technical characteristics can be changed without pre advice. The customer must judge the suitability of the product for the intended use and purpose himself; in this respect atravis carries neither responsibility nor guarantee. Our technical advice is only an expression of our opinion. Although this is given according to our best of knowledge, it is neither a basis for nor representation or statements of facts. This is valid even if proprietary rights of a third party are involved. Against commercial customers our product liability is strictly limited to the value invoiced when purchased. The liability for secondary damages is excluded, also the liability for light to middle carelessness